

Basic HTML

引用自：許素朱，<http://techart.tnua.edu.tw/~suchu/www/basic.html>

目錄

Basic HTML	1
Main Structure of HTML	1
Tags for Heads	2
Space and Return Effect in HTML	3
pre	3
br (Break, 斷行)與 p (Paragraph, 空行)	3
Font Styles	4
Special Symbols.....	5
ol & li (ordered list)	5
UL & LI (Unordered List)	6
Nested List	7
center.....	8
div	8
hr	9
Anchors (Link 連結).....	9
Mailto.....	10
Images and Text	11
Table (表格).....	11

Main Structure of HTML

[說明]:HTML 的基本架構

Example:

```
<html>
<head>
<title>你的 html 標題</title>
<metahttp-equiv="content-type" content="text/html;charset=big5">
</head>
```

```

<body>
.
.(你的 html 內容)
.
</body>
</html>

```

註：`<metahttp-equiv="content-type"content="text/html;charset=big5">`
 乃告示中文碼為 **big5**，且此會影響中文的自動編排。

Tags for Heads

```
<h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 align=center, left, right>
```

[說明]：顯示不同大小之標題

-- 數字代表大小

-- `align=center, left, right, justify` 表示標題對中、對左、對右、左右切齊

Examples:

```
<h1>test for h1</h1>
```

test for h1

```
<h2>test for h2</h2>
```

test for h2

```
<h3>test for h3</h3>
```

test for h3

```
<h4>test for h4</h4>
```

test for h4

```
<h5>test for h5</h5>
```

test for h5

```
<h6>test for h6</h6>
```

test for h6

```
<h3 align=center>test for h3</h3> (標題對中)
```

test for h3

Space and Return Effect in HTML

[說明]: 鍵盤中的空格與 Enter(空行)在 HTML 不具作用)

Example:

姓 名	成績學	分數
王大空	90.0	3
吳瑪麗	86.5	3
陳小毛	81.8	3

Result : (文字全連在一塊)

姓 名 成績 分數 王大空 90.0 吳瑪麗 86.5 陳小毛 81.8 3

pre

<pre> ... </pre>

[說明]: Preformatted Text, 依照原來輸入方式來排定格式顯示

Example:

```
<pre>
姓 名          成績學          分數
王大空          90.0            3
吳瑪麗          86.5            3
陳小毛          81.8            3
</pre>
```

Result : (打什麼出現什?)?

姓 名	成績學	分數
王大空	90.0	3
吳瑪麗	86.5	3
陳小毛	81.8	3

註：用<pre>字體會變小些。

br (Break, 斷行)與 p (Paragraph, 空行)

[說明]: 斷行與空行指令

Example :

```
111111111111111111111111111111111111
22222222222222222222222222222222<br>
33333333333333333333333333333333<br>
44444444444444444444444444444444<p>
55555555555555555555555555555555<p>
66666666666666666666666666666666<p>
```

Result :

```
111111111111111111111111111111111111 22222222222222222222222222222222
333333333333333333333333333333333333
444444444444444444444444444444444444

55555555555555555555555555555555

66666666666666666666666666666666
```

Font Styles

<b | i | u | tt | x | h>

[說明]: 字型變化,含字體、級數、顏色之設定

-- b : 黑體

-- i : 斜體

-- u : 加底線

-- tt : 打字機字體

-- sup : Sup 字 (上標)

-- sub : Sub-字 (下標)

Examples :

```
test for no-tag<P>
<b>test for B-tag (Bold)</b><p>
<i>test for I-tag (Italy)</i><p>
<u>test for U-tag (Underline)</u><p>
<tt>test for TT-tag (typewriter type)</tt><p>
x<sup>2</sup>+y<sup>2</sup><p>
H<sub>2</sub>O<p>
```

Result :

test for no-tag

test for b-tag

test for i-tag

test for u-tag

test for tt-tag

x^2+y^2

H₂O

Special Symbols

[說明]：特殊字元之取代碼

Example :

<	<(lessthan)
>	>(greaterthan)
&	&(ampersand)
"	"(quotationmark)
©	(copyright)
®	®
¦	¡
¼	¼
½	½
¾	¾
 	空格

ol & li (ordered list)

[說明]: 有序號列式

<lh> (item content) </lh>

 (item content)

註：<lh> list head,內容跟著退位，但不參加標號。

Example :

<lh>國立台北藝術大學</lh>

```

<li>music.tnua.edu.tw</li>
<li>finearts.tnua.edu.tw</li>
<li>theatre.tnua.edu.tw</li>
<li>dance.tnua.edu.tw</li>
<li>techart.tnua.edu.tw</li>
</ol>

```

Result :

```

    國立台北藝術大學
1. music.tnua.edu.tw
2. finearts.tnua.edu.tw
3. theatre.tnua.edu.tw
4. dance.tnua.edu.tw
5. techart.tnua.edu.tw

```

UL & LI (Unordered List)

[說明]: 無序號列式

```

<ul>
<lh> (item content) </lh>
<li> (item content) </li>
</ul>

```

註：<lh> list head,內容跟著退位，但不參加標號。

Example :

```

<ul>
  <lh>國立台北藝術大學</lh>
  <li>music.tnua.edu.tw</li>
  <li>finearts.tnua.edu.tw</li>
  <li>theatre.tnua.edu.tw</li>
  <li>dance.tnua.edu.tw</li>
  <li>techart.tnua.edu.tw</li>
</ul>

```

Result :

```

    國立台北藝術大學

```

- music.tnua.edu.tw
- finearts.tnua.edu.tw
- theatre.tnua.edu.tw
- dance.tnua.edu.tw
- techart.tnua.edu.tw

Nested List

[說明]：巢狀列式

Example 1：

```
<ul>
  <li>firstnest</li>
    <ul>
      <li>aaaaaaaa</li>
      <li>bbbbbbbb</li>
    </ul>
  <li>secondnest</li>
    <ol>
      <li>cccccccc</li>
      <li>dddddddd</li>
    </ol>
</ul>
```

Result：

- first nest
 - aaaaaaaaa
 - bbbbbbbb
- second nest
 1. ccccccc
 2. dddddddd

Example 2:

```
<ol>
  <li>firstnest</li>
    <ol>
      <li>aaaaaaaa</li>
      <li>bbbbbbbb</li>
```

```

        </ol>
    <li>secondnest</li>
        <ul>
            <li>cccccccc</li>
            <li>ddddddddd</li>
        </ul>
</ol>

```

Result :

```

1.first nest
    1. aaaaaaaaa
    2. bbbbbbbbb
2.second nest
    ◦ cccccccc
    ◦ dddddddd

```

center

```
<center> ... </center>
```

[說明]：凡是被 CENTER Tag 夾住的内容都會對齊瀏覽器的中間

Example :

```

<center>
全美十大網路公司僅四家賺錢(2000/08/01)<br>
你用過 Amazon 嗎？你聽過 eBay 嗎？<br>
你看過網路藝術嗎？<br>
</center>

```

Result :

```

        全美十大網路公司 僅四家賺錢 (2000/08/01)
        你用過 Amazon 嗎？你聽過 eBay 嗎？
        你看過網路藝術嗎？

```

div

```
<div align=center, left, right> ... </div>
```

[說明]：凡是被 div Tag 夾住的内容都會根據參數而對齊瀏覽器的中間/左邊/右邊

Example :


```
<div align=right>
第五十九回--唐三藏路阻火燄山<br>
第六十回--牛魔王罷戰赴華筵<br>
第六十一回--豬八戒助力敗魔王<br>
</div>
```

Result :

```
第五十九回--唐三藏路阻火燄山
    第六十回--牛魔王罷戰赴華筵
第六十一回--豬八戒助力敗魔王
```

hr

```
<hr size | width | align | noshade | color>
```

[說明]：在畫面出現分隔線

- size：隔線粗細
- width：隔線寬度
- align：隔線對位
- noshade：隔線不具陰影
- color：隔線顏色（只適用於 IE）

Anchors (Link 連結)

```
<a href= scheme://host-name/path>
```

[說明]：連結 (ANCHOR) 之設定與使用

- scheme：http, ftp, telnet
- hostname：web pages 的 link 若在同一 host，則可以省略
- path：路徑或 html 檔名

example：

- 絕對路徑：寫完整的網址

[tnua](http://www.tnua.edu.tw/) 國立台北藝術大學

```
<a href="http://www.tnua.edu.tw/">tnua</a> 國立台北藝術大學
```

[NTU](http://www.ntu.edu.tw/) Ntional Taiwan University

```
<a href="http://www.ntu.edu.tw/">NTU</a> Ntional Taiwan University
```

- 相對路徑：（省略 server 名稱,只有對自己 server 的程式可如此用）

Chinese Cooking

Chinese Cooking

- 相對路徑：(省略 server 及 username 名稱,只有對自己 server 且自己的程式可如此用)

Course Introduction of WWW Home Page Design

Course Introduction of WWW Home Page Design

- FTP download：自 Ftp Server 傳送檔案

Click [Here](#) to download Gifcon.exe

Click Here to download Gifcon.exe

- Telnet：(遠端登入 Login)

[bbs](#) tnua 關豆門 bbs

bbstnua 關豆門 BBS

- Special Link：

Backward

Backward

Forward

Reload

Close (不能用於 Frame)

Mailto

Email

[說明]：在 Browser 中送信

Examples：

Please mail us your comments.

Result：

Please [mail](#) us your comments..

Images and Text

[說明]: 圖形、文字之顯示與對位

-- src : 圖檔名稱 (必要時要給路徑)

-- border : 圖檔框邊大小

-- alt : 圖檔說明 (最好有圖檔說明)

-- align = top, midel, bottom : 文字對齊圖檔的上端、中間、底端

-- align = left, right : 圖檔靠齊 window 的左邊、右邊 (注意此用法)

Table (表格)

<table border | cellspacing | cellpadding | bgcolor>

[說明]:

-- border : Table 框邊大小

-- cellspacing : Table Cell 之間距

-- cellpadding : Table 內文字與框邊距離

-- bgcolor : Table 顏色

Example 1:

```
<table border=1 cellspacing=5>
<tr>
  <th>row number</th>
  <th>mount</th>
</tr>
<tr>
  <td>the first row</td>
  <td>10000</td>
</tr>
<tr>
  <td>the second row</td>
  <td>20000</td>
</tr>
<tr>
  <td>the third row</td>
  <td>30000</td>
</tr>
</table>
```

Result : Tabel 的框邊厚度加大

Row number	mount
The first row	10000
The second row	20000
The third row	30000

Example 2:

```
<table border=1 cellspacing=10>
<tr>
  <th>row number</th>
  <th>mount</th>
</tr>
<tr>
  <td>the first row</td>
  <td>10000</td>
</tr>
<tr>
  <td>the second row</td>
  <td>20000</td>
</tr>
<tr>
  <td>the third row</td>
  <td>30000</td>
</tr>
</table>
```

Result : Cell 與 Cell 的間距加大

Row number	mount
The first row	10000
The second row	20000
The third row	30000

Example 3:

```
<table border=5 cellspacing=10>
<tr>
  <th>row number</th>
  <th>mount</th>
</tr>
<tr>
  <td>the first row</td>
  <td>10000</td>
</tr>
<tr>
  <td>the second row</td>
  <td>20000</td>
</tr>
<tr>
  <td>the third row</td>
  <td>30000</td>
</tr>
</table>
```

Result : 字與 Cell 的邊距加大

Row number	mount
The first row	10000
The second row	20000
The third row	30000